

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Generador de Ozono mediante placa de cerámica de alta intensidad, para uso comercial.

DESINFECTA- ANTIBACTERIAS- PURIFICA

Capacidad: 10.000mg/h.

AC 220V 50-60Mhz. 160W

Área efectiva: Máx. 150m²/375m³

Temporizador hasta 120min.

Dimensiones: 285x150x180mm.

Placa Ozono: Cerámica 138x95x3mm.

Peso: 4,1kgs.

Certificados: UNE-2014/30/EU + UNE-2014/35/EU

APLICACIÓN

Arrancar el vehículo y conectar el A/A al máximo abriendo todas las toberas, y en la posición de Recirculación del aire interior.

Conectar el Generador de Ozono durante 10min. (en el caso de un turismo medio) a través del temporizador. Transcurrido este tiempo, dejar reposar 5min. y después parar el motor y ventilar el vehículo (abriendo ventanillas y puertas) el mismo tiempo que el de funcionamiento del Generador de Ozono (en este caso 10min.)


En el momento de parar el vehículo y ventilarlo, hacerlo protegido con máscara para evitar inhalar el ozono en altas concentraciones.

IMPORTANTE: Leer atentamente las instrucciones de empleo y consejos de utilización antes de su uso.

GENERADOR DE OZONO- O₃



OFERTA



150€

AIRCOMP50

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIA	AIRCOMP50
CAPACIDAD	10.000mg/h
CÓD. EAN	8435004913353

