

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Generador de Ozono mediante placa de cerámica de alta intensidad, para uso comercial.

Con una capacidad de generación de 4.000mg/h **elimina bacterias, organismos vivos (biocida), purifica** el aire y **elimina** malos olores del ambiente. Todo ello con una potencia de 40W + 50-60Mhz.

El **temporizador** incorporado hace que tengamos el control total de la **cantidad de ozono** que queremos expulsar en la estancia o vehículo.

Todo ello con el **certificado** UNE-2014/30 EU + UNE-2014/35 EU

APLICACIÓN

En vehículo:

1. Arrancar el vehículo y conectar el A/A al máximo abriendo todas las toberas, y en la posición de recirculación del aire interior.
2. Conectar el adaptador 12V a la toma de mechero, programar el tiempo deseado y abandonar el coche.
3. Abrir puertas y ventanas del vehículo. Apagar y desenchufar la máquina.

En estancia:

1. Enchufar el adaptador AC al generador de ozono.
2. Programar el tiempo deseado de generación.
3. Abrir puertas y ventanas de la estancia y ventilar
4. Apagar y desenchufar la máquina

IMPORTANTE: Leer atentamente las instrucciones de empleo y consejos de utilización antes de su uso.

AREA SURFACE	TIEMPO Estimado TEMPS Estimatif
5m ³	5 min
25m ³	10 min
50m ³	20 min


**12V
220V**

**4.000
mg/h**

OPCIONAL:

Placa Ozono Cerámica-Recambio para AIRCOMP51

REP.OZON51



GENERADOR DE OZONO- O₃

DriveLit



OFERTA

110€



AIRCOMP51

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIA	AIRCOMP51
CAPACIDAD	4.000mg/h
CÓD. EAN	8435004913360
CONEXIÓN	12V- 220V
CAPACIDAD	4.000 mg/h
MEDIDAS	19 x 14 x 15 cm
PESO	1.95 Kgs

