



## **WYNNS - 18273 - ADITIVO PARA ACEITE CAJA CAMBIOS 125 ML**

ADITIVO PARA ACEITE CAJA CAMBIOS 125 ML

### **PROPIEDADES**

Mejora las propiedades antifricción y antidesgaste.

Reduce el desgaste causado por el contacto de metal con metal (refuerza los aditivos de alta presión en los aceites de caja de cambios).

Facilita el cambio de marchas.

Efectúa una película de lubricación más consistente y espesa a temperatura de funcionamiento.

Efectúa una lubricación hidrodinámica, también en caso de altas cargas.

Previene y reduce los ruidos de vibración de engranajes y rodamientos.

Disminuye la viscosidad a baja temperatura para efectuar una lubricación inmediata en caso de arranque en frío.

Previene y tapa las fugas de aceite causadas por el goteo de aceite con baja viscosidad a alta temperatura.

Compatible con todos los aceites minerales, sintéticos y hidráulicos.

### **APLICACIONES**

Para mecanismos de dirección, cajas de cambio manual y diferenciales.

Se puede añadir a aceites de transmisión automática (ATF Dexron, Mercon) utilizados en cajas de cambio manual.

No utilizar en transmisiones automáticas.

### **MODO DE EMPLEO**

Un tubo de 125 ml trata 2 litros de aceite de caja de cambios.

Para gran contenidos : añadir 6 % al aceite de caja de cambios.

Referencias y capacidades: Ref. 18273 125ml.

