



ELESA - GLSUPEP250 - BIDON GRASA 50 KGS SUPERLIT-EP2

DIN 51825-KP2N-20

.CARGA DE SOLDADURA- 400 KGS , TEMPERATURA DE TRABAJO -20 a 145 C

Grasa lubricante de carácter polivalente altamente probada en mecanismos donde se requieran propiedades EP y de resistencia al lavado por agua. Muy aconsejable en cojinetes planos y rodamientos sometidos a altas cargas, vibraciones y choques.

De excelentes resultados en ramas industriales como la siderúrgica, minera, química, navegación y cementera, además de vehículos automotivos y de obras públicas.

SUPERLIT-EP/2

Grasa de Litio Alta Extrema presión. Industria y Automoción

Elevada resistencia al trabajo con agua, con alto poder antiherrumbre y antioxidación.

Cumple USDA-H2.

Gran capacidad de carga. Largos periodos de reengrase.

FV: 500.000

★★ ★★	★★ ☆☆	★★ ☆☆	★★ ☆☆	★★ ☆☆	★★ ☆☆	★★ ☆☆


5 Kgs

T: -20 a 145 °C

DIN 51502 KP2N-20



EP 400Kg.



elesa

Electrofilm Española, S.A. (Spain) • ☎ -34 91 871 93 60 • 902 123 453 • www.elesalubricantes.com