PICOYA - AIRCOMP51 - GENERADOR DE OZONO

Generador de Ozono mediante placa de cerámica de alta intensidad, para uso comercial.

DESCRIPCIÓN
Generador de Ozono mediante placa de cerámica de alta intensidad, para uso comercial.
Con una capacidad de generación de 4.000mg/h elimina bacterias, organismos vivos (biocida), purifica el aire y elimina malos olores del ambiente. Todo ello con una potencia de 40W + 50-60Mhz.
El temporizador incorporado hace que tengamos el control total de la cantidad de ozono que queremos expulsar en la estancia o vehículo.
Todo ello con el certificado UNE-2014/30 EU + UNE2014/35 EU

APLICACIÓN

En vehículo:
1. Arrancar el vehículo y conectar el A/A al máximo abriendo todas las toberas, y en la posición de recirculación del aire interior.
2. Conectar el adaptador 12V a la toma de mechero, programar el tiempo deseado y abandonar el coche.
3. Abrir puertas y ventanas del vehículo. Apagar y desenchufar la máquina.
En estancia:
1. Enchufar el adaptador AC al generador de ozono.
2. Programar el tiempo deseado de generación.
3. Abrir puertas y ventanas de la estancia y ventilar
4. Apagar y desenchufar la máquina
IMPORTANTE: Leer atentamente las instrucciones de empleo y consejos de utilización antes de su uso.

CAUTION: USE IN UNOCCUPIED SPACE ONLY
120
90
150
60
180
30
OFF
MINUTES