



3RG - 88093 - SUPER DPF CLEANER

Limpieza del PDF (filtro de partículas) obstruido.

1- Retire el DPF y desmóntelo.

2- Enchufe la salida con la boca facilitada.

(Romper película de plástico de la etiqueta del recipiente en el reverso)

3- Vierta el líquido para que pueda penetrar hasta el filtro.

4- Dejeló reposar durante aproximadamente 8/10 hora. Agitar periódicamente.

5- Luego drene el líquido y enjuague con abundante agua caliente.

6 Vuelva a montar el DPF y colóquelo. Agregue el limpiador rápido de DPF (ref. 3RG 88090) y conduzca a una velocidad de aproximadamente 60 km por hora.



SUPER DPF CLEANER

Total cleaning - Limpieza Total - Nettoyage Total

Introduce in the rear of /
Introduire dans l'arrière

Limitation des droits de propriété intellectuelle
1. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
2. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
3. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
4. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
5. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
6. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
7. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
8. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
9. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.
10. Toute réimpression sans autorisation écrite de 3R Industrial est formellement interdite.

Précautions
1. Lire attentivement les instructions d'utilisation.
2. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
3. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
4. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
5. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
6. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
7. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
8. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
9. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.
10. Ne pas utiliser le produit sans la protection appropriée.

Milieu Industriel
S.A. - 10000 - 10000 - 10000
Tél. 0034 91 123 45 67 - Fax 0034 91 123 45 67
E-mail: info@milieuindustrial.com
www.milieuindustrial.com



Introducing the 3R Super DPF Cleaner
1. Remove the DPF and clean it with the 3R Super DPF Cleaner.
2. Apply the 3R Super DPF Cleaner to the DPF.
3. Allow the 3R Super DPF Cleaner to work for 10 minutes.
4. Remove the 3R Super DPF Cleaner and clean the DPF.
5. Repeat the process until the DPF is clean.

Ref. 3R-D-88991
6 423880 129692
6L.e