PICOYA - AIRCOMP50 - GENERADOR DE OZONO

Generador de Ozono mediante placa de cerámica de alta intensidad, para uso comercial.

DESCRIPCIÓN

Generador de Ozono mediante placa de cerámica de alta intensidad, para uso comercial.
DESINFECTA- ANTIBACTERIAS- PURIFICA
Capacidad: 10.000mg/h.
AC 220V 50-60Mhz. 160W
Área efectiva: Máx. 150m2/375m3
Temporizador hasta 120min.
Dimensiones: 285x150x180mm.
Placa Ozono: Cerámica 138x95x3mm.
Peso: 4,1kgs.
Certificados: UNE-2014/30/EU + UNE-2014/35/EU

APLICACIÓN

Arrancar el vehículo y conectar el A/A al máximo abriendo todas las toberas, y en la posición de Recirculación del aire interior.
Conectar el Generador de Ozono durante 10min. (en el caso de un turismo medio) a través del temporizador.
Transcurrido este tiempo, dejar reposar 5min. y después parar el motor y ventilar el vehículo (abriendo ventanillas y puertas) el mismo tiempo que el de funcionamiento del Generador de Ozono (en este caso 10min.)
En el momento de parar el vehículo y ventilarlo, hacerlo protegido con máscara para evitar inhalar el ozono en altas concentraciones.
IMPORTANTE: Leer atentamente las instrucciones de empleo y consejos de utilización antes de su uso.

Time Switch

220V 50Hz
Fuse
Indicator
Time Switch