



GRUP AUTO - GPQ8574 - TRATAMIENTO ANTIFRICCION MOTOR 200ML

TRATAMIENTO ANTIFRICCION MOTOR 200ML

PROPIEDADES

- Es un producto 100% sintético compatible, por compatibilidad molecular, con cualquier derivado del petróleo (todos los aceites).
- No contiene fluoro-polimeros, eter, grafito, hidroclorados, cerámicos, ptfе, etc.. No tiene ningún perjuicio para las piezas tratadas.
- Es la última tecnología en anti-fricción para metales expuestos a fricción, temperatura, cargas de trabajo elevadas, presión extrema, alta velocidad, fricción por cizallamiento, y situaciones de falta de lubricación.
- Reduce la fricción hasta un 97% y un 650% más que otros aditivos y lubricantes.
- Reduce la temperatura de fricción hasta un 20%. Reduce el consumo de aceite.

MODO DE EMPLEO

añadir la dosis en el cárter de aceite.

No es necesario esperar al cambio de aceite, se puede aplicar en cualquier momento (No aplicar antes de la sustitución del aceite, ya que perdemos el producto).

- Aplicar 5% de la capacidad de cárter para Aceite motor, cajas de cambio manual, diferenciales, grupos y direcciones asistidas
- Aplicar 2,5% de la cantidad de aceite en cajas de cambios Automáticas.



Grup Auto

TRATAMIENTO

**Antifricción
Motor**

con CERAMIC BIO ESTER

Turbinas

Forma una película resistente
en el eje del eje que disminuye
el rozamiento entre las partes
móviles del eje, disminuyendo
el consumo de aceite.



SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES