



## **WYNN'S - 18243 - MEJORADOR DE LA COMPRESION 325 ML**

### **MEJORADOR DE LA COMPRESIONL**

#### **Descripción:**

Aditivo para aceite que mejora las propiedades de viscosidad de los aceites de motor a altas temperaturas y que previene las fugas en los anillos de estanqueidad de caucho y neopreno.

#### **PROPIEDADES**

- Reduce el consumo excesivo de aceite por los segmentos y las guías de las válvulas.
- Mejora el índice de viscosidad de los aceites de lubricación.
- Restablece la elasticidad en los retenes y juntas de caucho.
- Restablece la compresión y la presión del aceite.
- Reduce los humos de escape causados por el consumo de aceite.
- Asegura una película de aceite fuerte a altas temperaturas y en condiciones de cortadura severas.
- Reduce los ruidos del motor.
- Detiene y previene las fugas de aceite sin desmontaje.
- Compatible con aceites minerales y sintéticos, tanto monogradados como multigrados.
- No daña los catalizadores. APLICACIONES
- Eficiente en caso de servicio pesado y altas temperaturas.
- Especialmente eficiente en motores viejos.
- Eficiente en caso de fugas excesivas en el anillo de caucho del vástago de válvula.
- Recomendado para motores de gasolina y diesel de vehículos y equipos estacionarios que sufren de alto consumo de aceite, baja presión de aceite y baja compresión.

#### **Modo de Empleo:**

##### **APLICACIÓN AUTOMÓVIL**

Añadir el contenido al aceite de motor. 1 envase de 325 ml trata 3 a 6 litros de aceite de motor.

##### **APLICACIÓN FLOTA**

Añadir 5 a 10 % al aceite de motor.

En caso de condiciones de trabajo severos y/o alto consumo de aceite, aumentar la concentración hasta el 15 % (máximo). Se puede añadir el Wynn's Super Charge® al aceite nuevo o entre los cambios de aceite.

Referencias y Capacidades: Ref.18243 325ml.

