



GRUP AUTO - GPQ8814 - TAPAFUGAS BOMBAS INYECCIÓN DIESEL

TAPAFUGAS BOMBAS INYECCIÓN DIESEL

Tapa Fugas, regenerador de juntas y retenes. Mantiene inalterable las características del combustible.

PROPIEDADES

Hidrata las juntas y los retenes del sistema de inyección.

Elimina las pequeñas pérdidas de combustible por la bomba.

Reduce consumo de combustible.

Compatible con sistema filtro de Partículas.

Reduce pérdidas por evaporación (norma NOACK mejorada).

DATOS TECNICOS

Aspecto: Líquido de olor y color característico

Color: AMARILLO PALIDO

Olor: CARACTERISTICO

Punto/intervalo de ebullición: 198 °C

Punto de inflamación: 43 °C

Densidad de vapor: N.D./N.A.

APLICACIONES:

Eliminar pérdidas de combustible diésel.

Para cualquier tipo de motor diésel.

Para diésel A, B, C y Marino.

MODO DE EMPLEO

Verter la dosis en el depósito de combustible preferentemente a la mitad de llenado.

Utilizar el vehículo de forma normal.

Intentar que el combustible permanezca de 2 a 4 días en el depósito de combustible.

Modo Preventivo o mantenimiento: Añadir una botella cada año

OBSERVACIONES

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

