



## **GRUP AUTO - GPQ8657 - DESENGRASANTE CONCENTRADO 350ML**

### **DESENGRASANTE CONCENTRADO 350ML**

Excelente fórmula para limpiar y eliminar los restos de grasas o aceites en el circuito de refrigeración.

### **PROPIEDADES**

Limpia sin desmontar removiendo posibles sedimentos en el circuito

Prepara el circuito para la incorporación del nuevo Anticongelante/Refrigerante, mejorando la transmisión de temperatura en el circuito.

Limpia rápidamente, dispersando y emulsionando mezclas de aceites y grasas en los sistemas de refrigeración.

No ataca a los metales del sistema de refrigeración, incluido aluminio.

Compatible con Plásticos, juntas, gomas, etc

### **APLICACIONES**

Ideal para cuando hay roturas en enfriadores de aceite y juntas de culata.

Para cualquier tipo liquido anticongelante/ Refrigerante

En caso de reparaciones, para dejar el anticongelante completamente limpio

Mejorar el intercambio térmico

Limpiar conductos y el interior del circuito de refrigeración sin desmontar.

### **MODO DE EMPLEO**

Vaciar el circuito de refrigeración de líquido anticongelante-refrigerante que contenga siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.

Llenar el sistema de refrigeración de agua y verter dentro el contenido del envase desengrasante Sistema de refrigeración. El envase: 350 ml es suficiente para 10-15L de agua.

Poner el motor en marcha hasta alcanzar la temperatura de servicio. Mantener el motor ligeramente acelerado dejarlo así durante un mínimo de 30 minutos.

Parar el motor, vaciar el circuito de refrigeración y enjuagarlo con agua hasta que salga limpia, aproximadamente 5 ó 6 veces.

### **Precaución:**

Partes calientes, pueden provocar quemaduras.

No poner agua fría cuando el sistema aún está caliente. Una vez realizada la operación, rellenar de nuevo el circuito de refrigeración según indicaciones del fabricante con liquido anticongelante-refrigerante.

### **DATOS TECNICOS**

Aspecto: Líquido fluido

Color: Amarillento

Olor: Característico

Punto de inflamación: > 40 °C

Densidad relativa: 776 kg/m<sup>3</sup>

Viscosidad: <20,5 cSt

## OBSERVACIONES

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

