



PRODUCTOS QUIMICOS - 00230050051 - BOTE 400 ML DESENGRASANTE RADIADOR

Su excelente fórmula limpia, desincrusta y elimina restos de grasa o aceite en todo el circuito de refrigeración.

¿CUAL ES SU FUNCIÓN?

- Elimina la emulsión del aceite con el refrigerante/anticongelante en el circuito cuando se produce rotura de junta culata o enfriador.
- Limpia sin desmontar removiendo posibles sedimentos en el circuito.
- Prepara el circuito para la incorporación del nuevo refrigerante/anticongelante, mejorando la transmisión de temperatura en el circuito.

DOSIS

- Una dosis de 400ml puede tratar hasta 10 litros de refrigerante/anticongelante.

APLICACIÓN

- Asegurarse que el nivel de refrigerante/anticongelante está por debajo del nivel de derrame.
- Verter en el depósito de refrigerante/anticongelante.
- Arrancar el coche y poner a ralentí rápido durante al menos 10 minutos.
- Una vez concluido el tiempo de circulación y limpieza en el circuito, abrir el drenaje del bloque motor y radiador.
- Drenar el circuito con agua hasta que la salida de la misma sea totalmente limpia.
- Cerrar todos los drenajes y volver a rellenar el circuito con refrigerante/anticongelante Pro.

