



TUNAP - MP10100400AB - TUNAP MP 101 - GRASA SINTÉTICA FLUIDA 400ML

Grasa sintética fluida con PTFE. Perfecta para todos los componentes móviles mecánicos. Protección anticorrosión para metales ferrosos y no ferrosos. Fluidéz excelente y tiempo de secado extremadamente corto. Estable a temperaturas de -40°C a +150°C.

Propiedades:

- Lubricación de larga duración para todos los componentes metálicos de peso medio-alto.
- Excelente fluidez.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Excelente protección anticorrosión.
- Contiene un componente ultravioleta.
- Resistente al agua.
- Estable a temperaturas de -40°C a +150°C.
- No resinoso, ni pegajoso.

Área de aplicación:

- Lubricación de larga duración para todos los componentes metálicos de peso medio-alto.
- Para juntas, bisagras, piezas correderas, pernos, trabas de puerta, guías, palancas, articulaciones.
- Con cada inspección y mantenimiento.

Instrucciones:

Agite con fuerza el envase hasta oír las bolas del interior.

En caso necesario, limpie las superficies que vaya a tratar.

Pulverice el producto uniformemente a una distancia de 20 cm aproximadamente y deje que se seque.

Repita el tratamiento si es necesario.

La pulverización desde una distancia corta aumenta el efecto de fluidez.



101



Professional

Liquid grease

- Fettstoff
- Grasa fluída
- Grasso fluido
- Grasse fluide
- Vloeibaar vet
- Flyscedel