



TUNAP - MP10300400AB - TUNAP MP 103 - AFLOJA-RÁPIDO

Desoxidante extremadamente rápido con excelentes propiedades de penetrabilidad y lubricación. Las partículas de MoS2 proporcionan seguridad máxima contra nuevos bloqueos.

Desoxidante extremadamente rápido con excelentes propiedades de penetrabilidad y lubricación. Las partículas de MoS2 proporcionan seguridad máxima contra nuevos bloqueos. Afloja en segundos juntas de tornillos y conexiones de enchufe corroídas y oxidadas.

Propiedades:

- Afloja en segundos uniones atornilladas y roscas oxidadas.
- Capilaridad extrema, en cualquier posición de la pieza.
- Con partículas MoS2 para lubricación contra bloqueos durante el desaflojado.
- Efecto de lubricación extremadamente alto y, por tanto, gran facilidad de desmontaje.
- Eficaz también en entornos con temperaturas elevadas.
- Muy eficaz también en metales ligeros y no ferrosos.
- Gran capacidad para eliminar la humedad.

Área de aplicación:

- Desmontaje rápido de tornillos, pernos o barras de acoplamiento oxidados, entre otros.
- Devuelve el movimiento a los mecanismos agarrotados.
- Muy útil para trabajos en todo el sistema de escape, donde el óxido está muy presente, desde colector de escape y turbo hasta silenciadores.

Instrucciones:

Agite muy bien el envase para que el lubricante pueda salir durante la aplicación.

Rocíe bien las piezas que vaya a tratar y aflójelas.

El efecto frío ayudará a que el óxido se fisure y el desoxidante tenga mayor capilaridad.

Puede utilizarlo abiertamente en elementos sometidos a alta humedad.

