



TUNAP - MP15600300AB - TUNAP MP 156 - ESTABILIZADOR DE ACEITE 300ML

Viscosidad con tecnología OMC2 para reducir la fricción. Reduce al mínimo el desgaste y el alto consumo de aceite.

Tratamiento para aportar viscosidad con tecnología OMC2 antifricción. Reduce al mínimo el desgaste y el alto consumo de aceite. Su formulación garantiza la viscosidad del aceite de motor en todo el intervalo de inspección. Cumple con las normas vigentes de aceite sintético (API y CCMC).

Propiedades:

- Garantiza la viscosidad (SAE) hasta el siguiente cambio de aceite.
- Garantiza y estabiliza la película de lubricante incluso en condiciones de sobrecarga extrema mediante la tecnología OMC2.
- La tecnología OMC 2 suaviza las superficies llevándolas temporalmente a sus límite plástico, de manera que se suaviza el motor sin pérdida de material.
- Ayuda a reducir el consumo de aceite.
- Favorece el funcionamiento suave y silencioso del motor.

Área de aplicación:

- En caso de que la viscosidad del aceite sea insuficiente.
- En caso de un consumo de aceite elevado.
- Cuando se tenga previsto conducir largas distancias en condiciones difíciles, por ejemplo, funcionamiento con remolque en zonas de clima cálido.

Instrucciones:

Vierta el producto en el aceite de motor.

El tratamiento empieza a trabajar desde el primer momento, no obstante, el motor irá mejorando durante los siguientes kms. El efecto máximo lo encontraremos alrededor de los 1000 kms.

Dosificación:

Suficiente para hasta 4,5 l. de aceite de motor. Dosis inocua para un máximo del 20% de la cantidad de llenado de aceite de motor.

Aviso:

- La sustancia activa preventiva base aceite demuestra su completa eficacia con todos los aceites de motor tanto minerales como sintéticos y en todas las viscosidades, incluidas todas las especificaciones nacionales e internacionales.

