



3RG - 88230 - CERiNE4MOBiLE REPARADOR EPOXY (36 ml)

Adhesivo epoxy de dos componentes con alta resistencia en superficies metálicas y plásticas

- 1- Verter el producto. Con la ayuda de la paletilla,mezclar bien los componentes A + B .
- 2- Aplicar el producto sobre la superficie a reparar. Tapar por completo la grieta o abertura existente.
- 3- Dejar secar durante 24h y listo para usar

BICOMPONENTE A+B

PARA PLÁSTICOS Y METALES

EXTRA ADHESIVO

IMPERMEABLE



APPLICATION

1. **Surface:** The surface should be as rough as possible and ensure that no traces of dust, oil, water or rust remain.
2. **Applicator:** Fit the applicator into the opening of the product.
3. **Mix:** Press the dispenser to mix and apply the product on the desired surface.
4. **Drying:** Once the product has been applied, wait between 8 and 14 hours for it to dry completely.

CAUTIONS

For an effective result, the product must be applied before the mixture solidifies (20 minutes).
This product is a non-hazardous chemical, keep at room temperature and in a cool place. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

PO INDUSTRIAL AUTO SL, P.A. Industrial Los Angeles | Polígono 11-82, 40200 - Torre, Toledo (SPAIN)



8 432888 344219





VERTER Y MEZCLAR
POUR AND MIX
VERSER ET MÉLANGER



LIJAR Y APLICAR
SAND AND APPLY
PONCER ET APPLIQUER



**ESPERAR 24H Y
LISTO PARA USAR**
WAIT 24H &
READY TO USE

ATTENDRE 24H
ET PRÊT À L'USAGE



¡REPARA CÁRTERES DAÑADOS!
REPAIRS DAMAGED SUMPS!
RÉPARE VILEBREQUINS ABÎMÉS!



¡SELLA DEPÓSITOS DPF!
SEAL DPF TANKS!
SCELLE LE RÉSERVOIR FAP!



¡SELLA FUGAS!
SEAL LEAKS!
BOUCHE LES FUITES!

-20°C

135°C



RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS
RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES
RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES