



NURAL - 1771549 - NURAL 70 DOSIS 30 A 50L

Tapafugas para radiadores que evita pérdidas de agua y sobrecalentamiento del motor. No obstruye.

Características del producto:

Protege de la oxidación y corrosión, evitando la formación de incrustaciones de cal y lubricando la bomba del agua. Repara las fugas internas (hacia la cámara de explosión o al aceite a través del cilindro o camisa, junta de culata, etc.) y las externas (a través del radiador, calefacción, bloque, culata, manguitos, etc.)

Áreas de aplicación:

Añadir Pattex Nural 70, con el motor parado, por el tapón del radiador, y si no lo hubiera, por el depósito de expansión haciendo caer todo el granulado sólido. Si el granulado estuviera demasiado duro puede ablandarse añadiendo un poco de agua y triturándolo

Poner el motor en marcha hasta que se caliente (tiempo mínimo: 30 minutos) y permita circular el producto a través de todo el circuito, radiador, bloque y calefacción, abriendo esta última durante unos minutos

Consejos y trucos:

Se recomienda limpiar el circuito previamente con Pattex Nural 1 y renovar el líquido refrigerante antes de añadir una dosis de Pattex Nural 70. No debe retirarse el producto después de su utilización

Utilizar Pattex Nural 70 en circuitos con conductos superiores a 0,5mm de paso

Pattex Nural 70 no es apta para reparar fugas superiores a 0,8mm de paso

Para cualquier uso especial consultar previamente con el Servicio de Asistencia Técnica de Henkel

