



NURAL - 1768357 - PATTEX NURAL-61 ESTUCHE 40 ML

Sustituto de juntas especialmente formulado para automoción e industria. Su formula a base de silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad

Características del producto:

Color del producto: aluminio

Peso específico: 1,03g/ml

Tipo de reticulación: acética

Formación de piel: 12-20 minutos

Velocidad de reticulación: 3mm/24h

Contracción de volumen: menor del 5%. Tras curado completo (7 días)

Resistencia a la rotura (DIN 53504): 11 kg/cm²

Alargamiento de la rotura (DIN 53504): 500%

Dureza Shore A (DIN 53505): 20-25

Resistividad eléctrica (DIN 53482): 1,4.10⁵ ohm.cm

Rigidez dieléctrica (DIN 53481): 42 kv/mm

Constante dieléctrica (DIN 53483): 2,5

Flexible y estable a temperaturas desde -40oC hasta +180oC

Resiste al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y anticongelantes

Áreas de aplicación:

Reemplaza las juntas de corcho, fieltro, goma y papel

Ideal en juntas de culata, tapa de balancines y cajas de cambio

Rellena poros y ralladuras

Contenido:

Tubo de 40ml

