



ELESA - E100865 - BIDON ACEITE DEXRON III 50L

GENERAL MOTORS DEXRON III-H FORD MERCON V ZF TE-ML 02F/03D/04D/14C/16M/17C/20C
ALLISON C-4 SCANIA (nivel) JASO 1 A M.BENZ 236.1 VOITH 55.6335.34(ex.G-607)/6336 MAN 339
V1/Z1 (ex.339 F) CAT TO-2 VOLVO

Aceite Sintético para transmisiones automáticas y servotransmisiones. Especial para aquellas aplicaciones donde el constructor recomienda un fluido tipo PREMIUM ATF III-SINT de acuerdo a las nuevas exigencias de los constructores de vehículos y transmisiones europeos. Reemplaza a los fluidos correspondientes a la antigua especificación General Motors ATS, Type A y Dexron B. Sistemas hidrostáticos de equipos móviles de alto rendimiento que requieren un fluido de viscosidad ISO-46 de alta calidad y baja fricción.



PREMIUM ATF III SINT

SINT.

46

20 Lts



ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y SERVOTRANSMISIONES.

GENERAL MOTORS DEXRON III-H; FORD MERCON V; ZF
TE-ML 02F/03D/04D/14C/16M/17C/20C; ALLISON C-4; SCANIA
(nivel); JASO 1 A; M.BENZ 236.1VOITH
55.6335.34(ex.G-607)/6336; MAN 339 V1/Z1 (ex.339 F); CAT
TO-2; VOLVO (Transmisión oil 97341-AT101 Y AT102.2*) *
Periodo cambio 1/2



Boca Alta, s/n • 28500 Arganda del Rey • www.elesalubricantes.com tel. +34 918 719 360